

# MOL Dynamic Forest

## fűrészgép lánckenoilaj



A MOL Dynamic Forest berágódásgátló és tapadó képesség javító, oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmazó, magas minőségű, korszerű fűrészgép lánckenoilaj.

### Alkalmazási terület



Fakitermelő és daraboló kézi fűrészgépek

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Csökkenti a láncelemek, a fogak, és a vezetőlemez kopását  
Hosszú lánc élettartam

Kiváló tapadás, erős szálhúzás

Gazdaságos felhasználást tesz lehetővé

Kiváló hidegfolyási tulajdonságok

Fakitermeléshez az év bármely időszakában használható

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 100

### Minőségi jellemzők

| Minőségi jellemzők                                     | Tipikus értékek |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]                   | 0,888           |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]  | 100             |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s] | 10,9            |
| Viszkozitási index                                     | 92              |
| Folyáspont [°C]                                        | -27             |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C]                          | 260             |

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

# MOL Dynamic Forest

## fűrészgép lánckenőolaj



### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

|          |                          |                            |
|----------|--------------------------|----------------------------|
| 13100058 | MOL Dynamic Forest X0,6L | 0,6L műanyag flakon        |
| 13300289 | MOL Dynamic Forest X1L   | 1L műanyag flakon          |
| 13100059 | MOL Dynamic Forest X4L   | 4L műanyag kanna           |
| 13100060 | MOL Dynamic Forest 180KG | 216,5L fém hordó           |
| 13302572 | MOL Dynamic Forest       | Tankautó (csak rendelésre) |

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu