

# MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50

szintetikus négyütemű motorkerékpár motorolaj



A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 szintetikus alapolajokból készül, kiváló folyási tulajdonságokkal rendelkező, csúcsmínőségű motorkerékpár motorolaj. A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 legújabb generációs viszkozitás-módosító adalék komponensei a motorban, váltóban, illetve az olajkenésű tengelykapcsolókban fellépő intenzív nyíróerő igénybevételeknek kiválóan ellenállnak, így az olaj egyedülállóan stabil viszkozitású marad a teljes élettartama során.

A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 a kimagasló kopásvédelem mellett, nagyfokú motortisztaságot biztosít az égéstér lerakódás szempontjából legveszélyesebb pontjain (dugattyúgyűrű-hornyok), az olajjáratokban és az olajhűtőben egyaránt.

A MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 összetétele szélsőséges üzemeltetési feltételek mellett is biztosítja a motorkerékpár alkatrészeinek megfelelő kenésállapotát.

## Alkalmazási terület



Levegő- vagy folyadékhűtéses motorkerékpárok

Száraz és nedves kuplungos motorkerékpárok

Katalizátoros és katalizátor nélküli motorkerékpárok

Külön és egybeépített váltóval szerelt motorkerékpárok

## Tulajdonságok és előnyök

Kiváló nyírásstabilitás

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Magas viszkozitás-index

Hidegindításkor alacsony indítónyomaték, magas üzemi hőmérsékleten stabil kenőfilm

Magas üzemi viszkozitás

Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor belső tömítettségét

Optimális súrlódási karakterisztika

A tengelykapcsoló-lamellák között is megfelelő nyomatékvitelt

## Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 10W-50  
API SL  
JASO MA2

## Minőségi jellemzők

| Minőségi jellemzők                                     | Tipikus értékek |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]                   | 0,856           |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]  | 123,0           |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s] | 18,0            |
| Viszkozitási index                                     | 163             |
| Folyáspont [°C]                                        | -33             |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C]                          | 230             |
| Bázisszám (BN) [mg KOH/g]                              | 7,2             |

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

# MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50

## szintetikus négyütemű motorkerékpár motorolaj



### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

#### Cikkszámok és kiszerezési formák:

|          |                                         |                   |
|----------|-----------------------------------------|-------------------|
| 13006117 | MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 1L    | 1L műanyag flakon |
| 13008179 | MOL Dynamic Moto 4T Racing 10W-50 170KG | 216,5L fém hordó  |

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu