


MOL Hykomol 80W-90

közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol 80W-90 nagy finomítási fokú alapolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott többfokozatú hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus sebességváltói

Mezőgazdasági és építőipari gépek kézi kapcsolású váltói, hajtóművei

Olajkenésű gördülőcsapágyak

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Korszerű adalékrendszer

Alacsony habzási hajlam

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Kiemelkedő korrózióvédő hatás

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Hatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartam

Stabil, egyenletes kenőfilm, kisebb mértékű kopás

Kiváló tulajdonságait hosszú időn keresztül megőrzi

Hosszan tartó alkatrész védelem

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 80W-90
API GL-4
MIL-L-2105

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,891
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	145,3
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,6
Viszkozitási index	99
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Hykomol 80W-90

közlekedési hajtóműolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13011157	MOL Hykomol 80W-90 1L	1L műanyag flakon (csak rendelésre)
13011158	MOL Hykomol 80W-90 4L	4L műanyag kanna
13006370	MOL Hykomol 80W-90 50KG	60L fém hordó
13006368	MOL Hykomol 80W-90 180KG	216,5L fém hordó
13006876	MOL Hykomol 80W-90 860KG	IBC (csak rendelésre)
13006367	MOL Hykomol 80W-90	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu