

MOL Netsol SC

rendsztisztító



A MOL Netsol SC ásványolajmentes, felületaktív anyagokat, valamint korróziógátló komponenseket tartalmazó koncentrátum. eltávolítja az emulziós rendszerekben összegyűlt zsíros, olajos szennyeződéseket. Kiváló tisztító hatásának köszönhetően feloldja és eltávolítja a szennyeződéseket és a mikrobiológiai eredetű lerakódásokat a rendszer hozzáférhetetlen részeiről is a berendezés üzemelése közben.

Csak oldható közegekhez (emulziók és szintetikus folyadékok) alkalmazható!

Az alkalmazás módja:

1. Az ajánlott adagolás 0,5-2,0 tf%, a mennyiség a tisztítandó rendszer állapotától függ.
2. A MOL Netsol SC rendszertisztítót a leeresztés előtti napon adjuk a hűtő-kenő folyadékhhoz ott, ahol legjobban elegyedik azzal.
3. A rendszertisztító hozzáadása után legalább 8 óráig használjuk a szerszámgépet/gépeket a szokásos módon. Hengerlésnél a munkát állítsuk le, csak a folyadék cirkulálását biztosítsuk!
4. Engedjük le a hűtőfolyadékot.
5. Erősen elszennyeződött rendszerek esetén javasolt a mechanikai tisztítás, illetve a használatos emulzió 1-2 %-os oldatával végzett átöblítés.

Alkalmazási terület



Vízzel elegyíthető hűtő-kenő folyadék ellátó rendszerek tisztítása

Vízzel elegyíthető fémmegmunkálási segédanyagok utókezelése

Tulajdonságok és előnyök

Intenzív fertőtlenítő hatás

Nagy hatású mosó és öblítő képesség

Rendkívül könnyű vízzel való elegyedés

Nagy hatékonyság

Kiváló korrózióvédő hatás

Tisztább berendezés

Hatékonyan hozzájárul a gép, szerszám és munkadarab tisztántartásához

Egyszerű beoldás

Alacsony alkalmazási koncentráció

Az acél és színesfém alkatrészek kimagaslóan hosszú távú védelme

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	vörösesbarna
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	1,040
Emulzió pH (3 % (V/V) / deszt.víz)	9,5
Emulzió korróziógátló hatása - szűrőpapírteszt (3 % (V/V) / deszt. víz) [fokozat]	0

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék minőségének megőrzése érdekében tartsuk be a javasolt tárolási hőmérsékletet.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

Az emulziók a felhasználási koncentrációban, az előírt munkaegészségügyi szabályok betartása esetén, az emberi szervezetet nem veszélyeztetik, bőrbántalmat nem okoznak.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 12 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5°C - +40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34039900

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100674 MOL Netsol SC 10LA

10L műanyag kanna

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu