

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

szintetikus dízelmotor olaj



A MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 magas minőségi szintű, speciális alapolajokból, és a leghosszabb haszongépjármű olajcsere-periódust biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított szintetikus dízelmotor olaj korszerű haszongépjárművekhez. A szintetikus olajokra jellemző kiváló oxidációs stabilitása folytán tartósan magas motorikus hőmérsékletek mellett is megőrzi eredeti tulajdonságait, és a leghosszabb olajcsere periódusok mellett is tökéletes motorvédelmet biztosít. Különleges bázisolaj összetétele szélsőséges klimatikus viszonyok között is megbízható teljesítményt nyújt. Széles skálán teljesíti a legmagasabb szintű motorgyártói teljesítményszint rendszereket, valamint a legszigorúbb amerikai és európai dízel motorolaj specifikációkat.

Alkalmazási terület



EGR és SCR rendszerrel ellátott dízel haszongépjárművek és autóbuszok

Hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek motorjai

Alacsony fordulatszámon, nagy terheléssel üzemelő hajó- és vasúti dízelmotorok

Tulajdonságok és előnyök

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Kiváló nyírásstabilitás

Alacsony párolgási hajlam

Kiváló koromkezelés

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Magas szintű bázikus tartalék

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Nehéz üzemi körülmények között, magas hőmérsékleten is megőrzi viszkozitási tulajdonságait

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást Gazdaságos üzemeltetés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Alacsony hőmérsékleten csökkenti az iszap, magas hőmérsékleten a kirakódások képződését

Folyamatos savsemlegesítés, hosszú olajcsereperiódus

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

szintetikus dízelmotor olaj



Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 10W-40
MB-Approval 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-3
Scania LDF-3
Tatra TDS 40/16
Renault RLD-2
MTU Type 3
DDC series 2000/4000
ACEA E7-16
ACEA E4-16
API CF
Scania LDF-2
TEDOM 258-4
Renault RXD
Cummins CES 20072
Avia
Deutz DQC III-10

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	92,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,5
Viszkozitási index	164
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	16,2

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

szintetikus dízelmotor olaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006154	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 X4L	4L műanyag kanna
13011201	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 10L	10L műanyag kanna
13006155	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 50KG	60L fém hordó
13009347	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 170KG	216,5L fém hordó
13006694	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 860KG	IBC (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu