

MOL Farm STOU 15W-30

univerzális traktorolaj



A MOL Farm STOU 15W-30 magasan finomított ásványolajból a traktorok igényeinek megfelelő komplex adalékrendszer felhasználásával gyártott univerzális traktorolaj (STOU).

Alkalmazási terület



Mezőgazdasági és építőipari gépek terhelés alatt kapcsolható nyomatékvtáltói (John Deere Direct Drive, PowerShift) és hajtás elemei.

Traktorok, önjáró mezőgazdasági gépek motorja, amennyiben a gépgyártói előírás szerepel a "Teljesítményszintek jóváhagyások"-ban felsoroltak között

Hidrosztatikus hajtások

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés

Optimális súrlódási karakterisztika

A nedves fékek és tengelykapcsolók csendesen és rángatás mentesen működnek

Kiváló korrózióvédő hatás

Hosszú idejű védelem a felületek károsodása ellen, nedvesség jelenlétében is

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Nem képződnek lerakódások, üledékek
Megbízható működés, alacsony üzemeltetési költség

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 15W-30
ACEA E3-96 Issue 4
API CG-4
API GL-4
Ford ESN M2C159-B/C
Caterpillar TO-2
Allison C-4
John Deere JDM J20C
John Deere JDM J27
Massey-Ferguson M1145
Massey-Ferguson M1139
Massey-Ferguson M1110
White-Farm Q-1826
Eaton (Vickers) M-2950-S
Eaton (Vickers) I-280-S

MOL Farm STOU 15W-30

univerzális traktorolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,884
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	79,8
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	10,7
Viszkozitási index	120
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13007235	MOL Farm STOU 15W-30	10LA	10L műanyag kanna
13007092	MOL Farm STOU 15W-30	50KG	60L fém hordó
13007093	MOL Farm STOU 15W-30	180KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu