

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

MOL-LUB Kft.

Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03.

Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02.

Oldal: 1/(12)

1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj

1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás: élelmiszeripari szilikon olaj

Ellenjavallt felhasználás: nincs adat

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó adatai:

PAKELO MOTOR OIL srl
Via Fontanelle - 37047
S. Bonifacio (Verona) - Olaszország
e-mail: schede.sicurezza@pakelo.it
Tel.: 00 39 045-6101643

Forgalmazó adatai

MOL-LUB Kft.
H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel/Fax: 06 34 526 330 / 06 34 526 391

Biztonsági adatlap kérése:

MOL-LUB Kft. Vevőszolgálat
H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel: 06 80 201 296, Fax: 06 34 348 010

Biztonsági adatlapért felelős:

MOL-LUB Kft. Horváth Csaba FF és EBK vezető
Tel.: 06 34 526 343; Mobil: 06 20 474 2644
E-mail: csahorvath@mol.hu

A termék felhasználásával kapcsolatos műszaki információk:

MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Termékfejlesztés és kenéstechnika szolgáltatás
H-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18.
Tel/Fax: 06 80 201 296 vagy 06 1 464 0236 / 06 1 464 0304

1.4 Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon: 07-15²⁰ h): 06 34 526 210

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel.: 06 1 476-6464 vagy 06 80 201-199

BIZTONSÁGI ADATLAP

MOL-LUB Kft.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03. Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02. Oldal: 2/(12)

2. A veszély meghatározása

2.1 A keverék osztályozása

2.1.1 A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint:

Veszélyességi osztály:	Figyelmeztető mondat:
Flam. Aerosol 1	H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
-	H229 A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

Egészség:	Nem veszélyjel köteles.
Megjegyzés:	Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően, esetleg irritációt válthat ki a bőrön vagy szembe jutva (lásd védőfelszerelés).
Biztonságtechnika:	F ⁺ (fokozottan tűzveszélyes)
R 12	Fokozottan tűzveszélyes.
Megjegyzés:	A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni!
Környezet:	Nem veszélyjel köteles.
Megjegyzés:	Nagy mennyiségben kiömölve az anyag a környezetre nézve veszélyes lehet, mivel filmet képez a vízfelületen, elzárva az oxigénbejutás lehetőségét.

2.2 Címkézési elemek (az 1272/2008/EK szerint)

Termékazonosító:

Kereskedelmi név:

MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj

GHS piktogram:



Figyelmeztetés:

Veszély

Veszélyes komponens:

Ásványolaj gázok cseppfolyósított, kéntelenített (hajtógáz)
(CAS szám: 68476-86-8)

Figyelmeztető mondat:

H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.

H229 A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

BIZTONSÁGI ADATLAP

MOL-LUB Kft.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03. Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02. Oldal: 3/(12)

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.

P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:

P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő.

Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként

P 501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletnek megfelelően.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

Veszélyes áruk szállítása [20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]: lásd 14. fejezetben

2.3 Egyéb veszélyek
nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Keverékek

Kémiai jelleg: Szilikon olaj és alifás szénhidrogének keveréke, hajtógázzal.

Összetevők:

Megnevezés	EU szám	CAS szám	Veszélyjel/ Vesz. oszt és kategória	Kockázati mondat/ Figyelmeztető mondat	Koncent- ráció tömeg %
Ásványolaj gázok cseppfolyósított, kéntelenített (hajtógáz) 	270-705-8	68476-86-8	67/548/EGK: F ⁺ 1272/2008/EK: Press. Gas Flam. Gas 1	R 12 H220	< 90

BIZTONSÁGI ADATLAP**MOL-LUB Kft.****(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)**Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03. Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02. Oldal: 4/(12)

Megnevezés	EU szám	CAS szám	Veszélyjel/ Vesz. oszt és kategória	Kockázati mondat/ Figyelmeztető mondat	Koncentráció tömeg %
Alifás szénhidrogének 	292-459-0	90622-57-4	67/548/EGK: Xn (K megjegyzés) 1272/2008/EK: Asp. Tox. 1 (K megjegyzés)	R 65 H304	< 10

A Vesz. oszt és kategória és az R- és H-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben.

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos.

Belégzés: Belégzéskor a sérültet vigyük friss levegőre. Panasz esetén hívjunk orvost.

Bőr: Az elszennyeződött ruházatot vegyük le. A bőrre került anyagot szappannal, vízzel mossuk le. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Szem: A szembe került anyagot bő vízzel öblítsük 10-15 percig. Orvosi javaslat nélkül ne használjunk szemcseppet vagy szemkenőcsöt. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: Nem áll fenn a lenyelés veszélye.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Nincs adat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés alkalmazandó.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [28/2011. (IX. 6.) BM rendelet]:

Tűzveszélyességi osztály: „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes”, „A”

Tűzveszélyességi fokozat: I.

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:

Hab, szén-dioxid, poroltó, vízpermet.

BIZTONSÁGI ADATLAP

MOL-LUB Kft.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03. Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02. Oldal: 5/(12)

Nem alkalmazható oltóanyag:

Vízszugár.

5.2 A keverékekből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermék:

Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, különböző szénhidrogének és korom keletkezhetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően (önhordós légzőkészülék, védőöltözet).

További útmutató:

A tűz hatásának kitett tartályok vízpermettel hűtendőek.

A zárt tartályok melegítés hatására deformálódhatnak, felhasadhatnak, nagy távolságra szétrepülhetnek.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Személyi óvintézkedés: Lásd 8. fejezetet.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. A kiömlés környékéről minden gyújtóforrás eltávolítandó. Dohányozni tilos. Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Kiömlés szárazföldre: a kiömlött terméket nem éghető adszorbenssel (homok, föld, őrölt mészkő, stb.) kell felitatni. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

Kiömlés élővízbe: Értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.4 Hivatkozás más fejezetekre

Egyéni védőeszközök: lásd 8. fejezetet.

Veszélyes hulladék kezelése: lásd 13. fejezetet.

7. Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

A tűz- és robbanásveszélyes anyagokra vonatkozó általános előírások betartandók.

Megfelelő szellőztetést biztosítani kell.

A termékkel való közvetlen érintkezés és a gőzök belégzése kerülendő.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

MOL-LUB Kft.

Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03. Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02. Oldal: 6/(12)

Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos!

Tilos nyílt lángba vagy izzó anyagra permetezni!

Függőleges helyzetben, leeséstől, ütéstől védve tartandó.

Kezelési hőmérséklet: nincs megadva

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolás körülményei feleljenek meg a tűz- és robbanásveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó követelményeknek.

Jól szellőző helyen, erélyes oxidáló szerektől távol, közvetlen hőforrástól és napsütéstől védve kell tárolni.

Tárolási hőmérséklet: 50°C alatt

7.3 Meghatározott végfelhasználás:

Élelmiszeripari szilikon olaj.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Műszaki intézkedés:

Megfelelő szellőztetés.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek: nincsenek

[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]

olajköd: MK: 5 mg/m³

Ajánlott vizsgálati módszer: NIOSH 5026

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)

(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Belégzés elleni védelem: Nem szükséges normál munkakörülmények között. Ha fennáll az expozíciós határérték túllépésének veszélye, szerves gázok ellen védő szűrőbetéttel ellátott álarc viselendő.

Kéz védelme: Nem szükséges normál munkakörülmények között. Tartós/ismételt érintkezés esetén olajálló kesztyű (pl. neoprén, nitril) (MSZ EN 374).

Megjegyzés: Megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak a kesztyű anyagától függ, hanem a gyártótól is. A kesztyű permeációs ideje, áttörési tényezője, áttörési ideje, tartóssága gyártótól függően változhat, ezért a kiválasztott kesztyűt az adott alkalmazásra tesztelni kell.

BIZTONSÁGI ADATLAP

MOL-LUB Kft.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03. Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02. Oldal: 7/(12)

Szemvédelem: Nem szükséges normál munkakörülmények között. Ha fennáll a szembe jutás veszélye: védőszemüveg
Bőrvédelem: Védőruházat (olaj- és szennytaszító, antisztatikus).
Egyéb speciális: Nincs adat.

A környezeti expozíció korlátozása:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Halmazállapot: folyékony (nyomás alatti cseppfolyós gázok)

Szín: nincs adat

Szag: jellemző

Állapotváltozás:

Folyáspont (MSZ ISO 3016): nincs adat

Forráspont tartomány (DIN 51356): nincs adat

További jellemzők:

Lobbanáspont (COC) (MSZ EN ISO 2592): <21°C

Gyulladáspont (MSZ EN ISO 2592): nincs adat

Öngyulladási hőmérséklet (hajtógáz): 287°C

Robbanási tulajdonságok: nincs adat

Oxidálási tulajdonságok: nincs adat

Gőznyomás, 20°C-on: 3-5 bar

Sűrűség, 15°C-on (MSZ EN ISO 12185): nincs adat

Oldhatóság vízben: nem oldható

Oldhatóság egyéb oldószerben: benzin, petróleum, toluol, stb.

Oktanól/víz megoszlási együttható: nincs adat

Gőzsűrűség: nincs adat

Párolgási sebesség: nincs adat

Kinematikai viszkozitás (MSZ EN ISO 3104):

40°C-on: nincs adat

100°C-on: nincs adat

pH: nem értelmezhető

9.2 Egyéb információk:

nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

MOL-LUB Kft.

Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03. Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02. Oldal: 8/(12)

10. Stabilitás és reakciókészség

- 10.1 Reakciókészség: Nincs ismert veszély.
- 10.2 Kémiai stabilitás: A kezelésre és tárolásra vonatkozó előírások betartása mellett stabil.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Nincs ismert veszélyes reakció.
- 10.4 Kerülendő körülmények: Közvetlen hő- és gyújtóforrás, közvetlen napsütés, melegítés.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok: Erélyes oxidáló anyagok.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű használat esetén nincs veszélyes bomlás-termék. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. fejezetet.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás: A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Irritáció –maró hatás

Bőrirritáció: nem irritatív (komponensek alapján)

Megjegyzés: Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően, esetleg irritációt válthat ki a bőrön.

Szemirritáció: nem irritatív (komponensek alapján)

Megjegyzés: Szembe jutva enyhe irritációt okozhat.

Légzőszervi vagy

bőrszenzibilizáció: nem szenzibilizáló (komponensek alapján)

Egyéb adatok, specifikus hatások:

K megjegyzés: A rákkeltőként vagy mutagénként való besorolást nem kell alkalmazni az 1272/2008 EK rendelet szerint, mivel kimutatható, hogy az anyag(ok) 0,1 tömegszázaléknál kevesebb 1,3-butadiént (EINECS-szám: 203-450-8) tartalmaz(nak).

BIZTONSÁGI ADATLAP

MOL-LUB Kft.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03. Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02. Oldal: 9/(12)

Csírasejt-mutagenitás:	nem ismert, ill. nem mutagén (komponensek alapján)
Rákkeltő hatás:	nem ismert, ill. nem rákkeltő (komponensek alapján)
Reprodukciós toxicitás:	nem ismert, ill. nem reprodukció károsító (komponensek alapján)

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	nem ismert
--	------------

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):	nem besorolt
---	--------------

Megjegyzés: Tartós és/vagy ismételt behatás, egyéni érzékenységtől függően, májproblémákat, anémiát válthat ki, hatással lehet a központi idegrendszerre.

Hosszú időn át belélegezve károsíthatja a központi idegrendszert, szédülés, hányinger, hányás és fejfájás kíséretében.

Aspirációs veszély:	nem ismert
---------------------	------------

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás	A termékre nem állnak rendelkezésre adatok.
vízi organizmusok:	
talajban élő szervezetek:	
növények:	

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság	
Biolebonthatóság:	A légkörben fotolízis útján lebomlik.

12.3 Bioakkumulációs képesség	Nem akkumulálódik.
-------------------------------	--------------------

12.4 Mobilitás	
Mobilitás talajban:	A talajról, levegőből gyorsan elpárolog.
Mobilitás vízben:	A vízfelszínről, levegőből gyorsan elpárolog.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei	Nem szükséges.
--	----------------

12.6 Egyéb káros hatások	
Biológiai oxigénigény:	Nincs adat.
Kémiai oxigénigény:	Nincs adat.
Hatása a környezetre:	Az ózonréteget nem károsítja.
Vízveszélyességi besorolás (német):	Nincs adat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

MOL-LUB Kft.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03.

Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02.

Oldal: 10/(12)

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termékhulladék:

A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU, valamint az adott ország szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladék azonosító szám:

EWC kód: 16 05 04*

Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is).

EWC kód: 13 02 05*

Ásványolaj alapú, klórvegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: nincs adat

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva kell kezelni.

EWC kód: 15 01 11*

Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat.

Megjegyzés: az üres palack gyűjtőkonténerbe dobása előtt meg kell győződni róla, hogy a palack teljesen kiürült-e.

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek, ill. az adott ország előírásainak kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás:

[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]

Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás:

Osztály: 2

Osztályozási kód: 5F

Csomagolási csoport: nincs adat

UN szám: 1950

Megnevezés: AEROSZOLOK

BIZTONSÁGI ADATLAP

MOL-LUB Kft.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: **MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj**

Változat: 3 Felülvizsgálat: 2013. 06. 03. Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02. Oldal: 11/(12)

Vízi szállítás:

Folyami/Tengeri	ADN/ IMDG besorolás:	
	Osztály:	2
	Csomagolási csoport:	nincs adat
	EmS szám:	2-13
	Tengerszennyező:	
	UN szám:	1950
	Megnevezés:	AEROSOL

Légi szállítás:

ICAO / IATA besorolás:	
Osztály:	2,1
Csomagolási csoport:	
UN szám:	1950
Megnevezés:	AEROSOL

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (mód.: 453/2010/EK rendelettel), valamint az 1272/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

A termék NSF regisztrációja: véletlenszerű érintkezés élelmiszerrel (H1 besorolás: FDA 21 CFR 178.3570)

Az adatlapot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását, kezelését és felhasználását segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak. A megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsági követelmények szempontjából írják le és nem jelentenek garanciát a termék specifikus jellemzőire, nem képezik termékspecifikáció vagy szerződés tárgyát.

A gyártó, ill. a forgalmazó nem vállal továbbá felelősséget a nem megfelelő, ill. nem a javasolt célra történő használatból eredő károkért. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)		MOL-LUB Kft.
Terméknév: MOL Food Silicon élelmiszeripari szilikon olaj		
Változat: 3	Felülvizsgálat: 2013. 06. 03.	Kibocsátás kelte: 2008. 07. 02. Oldal: 12/(12)

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai: A termékkel végzett vizsgálatok eredményei A készítmény komponenseinek biztonsági adatlapja A magyar és az EU veszélyesanyag-lista Vonatkozó magyar rendeletek és EU direktívák			
A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint (információértékelési módszer): Flam. Aerosol 1 H222 kalkulációs módszer - H229 kalkulációs módszer			
<i>A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló R-, H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategória teljes szövege:</i> R 12 Fokozottan tűzveszélyes. R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Flam. Gas 1 Tűzveszélyes gázok 1. kategória Asp. Tox. 1 Aspirációs veszély 1. kategória			
Felülvizsgálat:			
Fejezet	Változtatás tárgya	Dátum	Változat-szám
2.	Veszélyesség szerinti besorolás / egyéb veszélyek	2010.03.23.	2
5.	Tűzveszélyesség / tűzvédelmi intézkedések		
14.	Szállításra vonatkozó előírások		
15.	Szabályozási információk		
16.	Egyéb információk		
1-16.	A 453/2010 EK és a 1272/2008/EK rendeletnek való megfeleltetés	2013.06.03.	3

