

MOL Hykomol TDL 75W-90


szintetikus közlekedési hajtóműolaj



A MOL Hykomol TDL 75W-90 kiváló minőségű szintetikus bázisolaj és a legmodernebb komplex adalékrendszer felhasználásával gyártott prémium hajtóműolaj. Megfelel a gépgyártók legszigorúbb előírásainak.

A Teljes Hajtáslánc (Total Drive line) koncepción alapuló formulájának köszönhetően a hagyományos GL-4 vagy GL-5 típusú szintetikus hajtóműolajok teljesítményét messze meghaladja.

Alkalmazási terület



Korszerű haszongépjárművek hajtáslánc elemei

Mezőgazdasági és építőipari gépek differenciálművei, tengelyhajtásai

Targoncák, emelőgépek

Hajó hajtóművek

Vasúti járművek hajtóművei

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés
Nagy terhelés esetén is stabil kenőfilm

Kiváló nyírásstabilitás

Nehéz üzemi körülmények között, magas hőmérsékleten is megőrzi viszkozitási tulajdonságait

Kiváló kenőfilm szilárdság

Alacsony kopás, hosszú hajtómű élettartam

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Tökéletes védelem iszapképződés és lerakódások kialakulása ellen

Kimagasló oxidációs stabilitás

Lehetővé teszi a hosszú csereperiódusú alkalmazást

Magas viszkozitás-index

Optimális kenés és megbízható üzemelés széles környezeti és üzemi hőmérséklet-tartományban

Összeférhető az elterjedt tömítőanyagokkal

Alacsonyabb a szennyeződések bejutásának és olaj szivárgásának esélye

MOL Hykomol TDL 75W-90

szintetikus közlekedési hajtóműolaj



Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 75W-90

MB-Approval 235.8

MAN 341 Typ Z2

MAN 342 Typ S1

ZF TE-ML 02B[ZF003365]

ZF TE-ML 05A[ZF003365]

ZF TE-ML 12L[ZF003365]

ZF TE-ML 12N[ZF003365]

ZF TE-ML 16F[ZF003365]

ZF TE-ML 17B[ZF003365]

ZF TE-ML 19C[ZF003365]

ZF TE-ML 21A[ZF003365]

API MT-1

API GL-5

API GL-4

MIL-PRF-2105E

SAE J 2360

Volvo 97312

Scania STO 1:0

Scania STO 2:0A FS

DAF

Mack GO-J

Detroit Diesel DFS93K219.01

IVECO

ZF TE-ML 04G

ZF TE-ML 05B

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 12B

ZF TE-ML 16B

ZF TE-ML 19B

ZF TE-ML 21B

Arvin Meritor 0-76-N

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,868
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	104,7
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	15,4
Viszkozitási index	155
Folyáspont [°C]	-57
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	180

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Hykomol TDL 75W-90

szintetikus közlekedési hajtóműolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13007718	MOL Hykomol TDL 75W-90 10LA	10L műanyag kanna
13007819	MOL Hykomol TDL 75W-90 50KG	60L fém hordó (csak rendelésre)
13008616	MOL Hykomol TDL 75W-90 170KG	216,5L fém hordó (csak rendelésre)
13010408	MOL Hykomol TDL 75W-90 860KG	IBC (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu