

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

többfokozatú dízelmotor olaj



A MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 ásványolaj alapú, extra magas teljesítményszintű, alacsony hamutartalmú motorolaj a legmodernebb kipufogógáz utókezelő berendezésekkel felszerelt haszongépjárművekhez. Széles skálán teljesíti a legmagasabb szintű motorgyártói teljesítményszint rendszereket, valamint a legszigorúbb amerikai és európai dízel motorolaj specifikációkat. Kifejezetten javasolt Euro IV, Euro V és Euro VI emissziós követelményeket teljesítő, kipufogógáz tisztító rendszerrel gyártott gépjárművekhez.

Alkalmazási terület



EGR szabályzással, SCR rendszerrel, dízel részecskeszűrővel (DPF) és/vagy dízel oxidációs katalizátorral (DOC) szerelt haszongépjárművek

Alacsony és ultra alacsony kéntartalmú üzemanyaggal működő haszongépjármű motorok

Hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Alacsony fordulatszámon, nagy terheléssel üzemelő hajó- és vasúti dízelmotorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek motorjai

Tulajdonságok és előnyök

Alacsony hamutartalom

Alacsony olajfogyasztás

Kiváló koromkezelés

Kiváló nyírásstabilitás

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Magas szintű bázikus tartalék

Garantálja a kipufogógáz utókezelő berendezések hosszú élettartamát

Kevesebb utántöltés, gazdaságos üzemeltetés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Tökéletes védelem iszapképződés és lerakódások kialakulása ellen

Folyamatos savsemlegesítés, hosszú olajcsereperiódus

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

többfokozatú dízelmotor olaj



Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 15W-40

API CJ-4/SM

MB-Approval 228.31

Volvo VDS-4.5

Renault RLD-3

MACK EO-S-4.5

ACEA E9-16

ACEA E7-16

API CK-4

API CI-4 Plus

API CI-4

API SN

API SM/CF

Ford WSS-M2C171-F1

MAN M 3275

MAN M 3575

Volvo VDS-3

Volvo VDS-4

MTU Type 2.1

Caterpillar ECF-2

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

MACK EO-O Premium Plus

DDC 93K218

Detroit Diesel DFS 93K222

Allison C-4

Deutz DQC III-10LA

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	115,3
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	15,0
Viszkozitási index	135
Folyáspont [°C]	-39
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	232
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	9,5

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web: www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2019.11.04 10:15

2 / 3 oldal.

Verzió: 050.000.003

MOL Dynamic Global Diesel 15W-40

többfokozatú dízelmotor olaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszereelési formák:

13007336	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 50KG	60L fém hordó
13007337	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40 180KG	216,5L fém hordó
13007967	MOL Dynamic Global Diesel 15W-40	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu