

MOL Essence Diesel 5W-40

szintetikus dízelmotor olaj



A MOL Essence Diesel 5W-40 háromszoros antioxidáns védelmet nyújtó, magas európai és amerikai motorolaj teljesítményszinteket biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított, alacsony hamutartalmú (Low SAPS), szintetikus dízelmotorolaj a legkorszerűbb dízel személy- és kishaszongépjárművek számára.

Alkalmazási terület



Közvetlen befecskendezésű Common Rail és PD TDI rendszerrel felszerelt dízelmotorok

Dízel részecskeszűrővel (DPF) és háromutas szabályozott katalizátorral ellátott gépjárművek

Normál olajcsereperiódussal üzemelő VW/Audi/Skoda/Seat dízelmotorok

Rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorjai

Tulajdonságok és előnyök

Háromszoros antioxidáns védelem

Háromoldalú kölcsönhatások révén gátolja az öregedésért felelős szabad gyökök jelenlétét, ezzel növeli a motorolaj és a motor élettartamát

Alacsony szulfáthamu, kén és foszfortartalom (Low SAPS)

Hosszú katalizátor és dízel részecskeszűrő élettartam

Extrém hidegfolyási tulajdonságok

Rendkívüli hidegben is könnyű indítással kíméli a jármű akkumulátorát

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást
Gazdaságos üzemeltetés

Kiváló koromkezelés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-40
ACEA C3-12
API CF/SM
API SN/CF
VW 502 00/505 00
VW 505 01
Ford WSS M2C917-A
Renault RN0710
Fiat 9.55535-S2

MOL Essence Diesel 5W-40

szintetikus dízelmotor olaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,851
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	88,2
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,41
Folyáspont [°C]	-45
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13008779	MOL Essence Diesel 5W-40 1L	1L műanyag flakon
13008778	MOL Essence Diesel 5W-40 4L	4L műanyag kanna
13008792	MOL Essence Diesel 5W-40 47KG	60L fém hordó
13008790	MOL Essence Diesel 5W-40 860KG	IBC (csak rendelésre)
13008834	MOL Essence Diesel 5W-40	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu