



KÖZLEKEDÉSI OLAJOK **MOL Super Diesel 15W-40** többfokozatú dízelmotor olaj

A termék előnyei

- magas teljesítményszint
- előnyös ár: teljesítményszint arány
- kiváló termikus és oxidációs stabilitás
- magas szintű motorvédelem

Felhasználási terület

A MOL Super Diesel 15W-40 a nagyteljesítményű szívó és feltöltött haszongépjármű dízelmotorokhoz kifejlesztett motorolaj.

Kiválóan alkalmas korszerű, magas teljesítményszintet igénylő haszongépjárművek, autóbuszok, valamint, mezőgazdasági és anyagmozgató gépek motorjainak megbízható, hosszú élettartamú üzemeltetésére.

A termék alkalmazásakor az egyes géptípusok esetében a csereperiódus bővítése akár 50 000 km-ig is lehetséges. Ez a motorkonstrukciónak, az üzemeltetési viszonyoknak, és a műszaki állapotnak a függvénye, pontos meghatározásához konzultáljon kenéstechnikai szakembereinkkel.

Teljesítményszintek, jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 15W-40

MAN M 3275-1

Deutz DQC II-10

ACEA E3-96 Issue 4

ACEA A3/B3-04

API CG-4/CF/SL

MB-Approval 228.3

Volvo VDS

Tatra TDS 30/12

Renault RGD

MTU Type 2

Avia

DDC series 2000/4000

Renault RD

Felépítés, jelleg

A MOL Super Diesel 15W-40 kiváló tulajdonságokkal rendelkező ásványi alapolajból, valamint magas európai és amerikai teljesítményszintet biztosító komplex adalékrendszer (detergens-diszpergens, oxidáció-, kopás-, korrózió- és habzástgátló, folyási tulajdonságokat módosító) felhasználásával előállított korszerű termék.

Kiváló oxidációs és termikus stabilitása csökkenti az iszapképződést és a lerakódások kialakulását.

Az olaj még a nagy terhelésű motorokra jellemző jelentős nyíró-igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező kenéstechnikai tulajdonságait, így csökkenti a motorkopást és növelve a gép élettartamát.

A MOL Super Diesel 15W-40 összetétele, nagy detergens-diszpergens tartalékai illetve idevágó gépgyártói jóváhagyásai lehetőséget adnak a hosszú olajcsere periódusra is.



KÖZLEKEDÉSI OLAJOK

MOL Super Diesel 15W-40

többfokozatú dízelmotor olaj

Tipikus jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,882
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	115,0
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	15,1
Viszkozitási index	137
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	8,6

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási, kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Cikkszámok és kiszerelési formák:

- 13009233 4 literes műanyag kanna
- 13009230 10 literes műanyag kanna
- 13009234 60 literes acéllemez hordó
- 13009231 216,5 literes acéllemez hordó
- 13009235 Konténer (csak rendelésre)
- 13009229 Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 0680201296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 0634348010

E-mail: kenoanyag@mol.hu