

# MOL Turbo Diesel 15W-40

## többfokozatú dízelmotor olaj



A MOL Turbo Diesel 15W-40 többfokozatú dízelmotor olaj korszerű teljesítményszinteket biztosító adalékok és folyási jellemzőket módosító komponensek felhasználásával előállított ásványolajalapú termék.

### Alkalmazási terület



Hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek motorjai

Alacsony fordulatszámon, nagy terheléssel üzemelő dízelmotorok

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló koromkezelés

Kiváló nyírásstabilitás

Jó oxidációs stabilitás

Magas szintű bázikus tartalék

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait  
Viszkozitási tulajdonságait az olajcsere-periódus teljes időtartama alatt megőrzi

Csökkenti a magas hőmérsékleten keletkező lerakódásokat  
Tisztább motor

Folyamatos savsemlegesítés, fokozott korrózióvédelem

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 15W-40  
ACEA E2-96 Issue 5  
API CF-4/CF/SJ  
MAN 271  
Volvo VDS  
TEDOM 258-2  
MTU Type 1  
Avia  
Allison C-4  
ZETOR  
Deutz DQC I-02

# MOL Turbo Diesel 15W-40

többfokozatú dízelmotor olaj



## Minőségi jellemzők

| Minőségi jellemzők                                     | Tipikus értékek |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]                   | 0,883           |
| Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]  | 113,1           |
| Kinematikai viszkozitás 50 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]  | 69,2            |
| Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s] | 15,0            |
| Viszkozitási index                                     | 138             |
| Folyáspont [°C]                                        | -30             |
| Lobbanáspont (Cleveland) [°C]                          | 230             |
| Bázisszám (BN) [mg KOH/g]                              | 7,6             |

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

## Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

## Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

### Cikkszámok és kiszerelési formák:

|          |                               |                       |
|----------|-------------------------------|-----------------------|
| 13009241 | MOL Turbo Diesel 15W-40 X1L   | 1L műanyag flakon     |
| 13011237 | MOL Turbo Diesel 15W-40 4L    | 4L műanyag kanna      |
| 13011235 | MOL Turbo Diesel 15W-40 10L   | 10L műanyag kanna     |
| 13009243 | MOL Turbo Diesel 15W-40 50KG  | 60L fém hordó         |
| 13009239 | MOL Turbo Diesel 15W-40 180KG | 216,5L fém hordó      |
| 13009244 | MOL Turbo Diesel 15W-40 860KG | IBC (csak rendelésre) |

### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu