

MOL Super Diesel 20W-50

többfokozatú dízelmotor olaj



A MOL Super Diesel 20W-50 kiváló tulajdonságokkal rendelkező ásványi alapolajból, valamint magas európai és amerikai teljesítményszintet biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított korszerű termék.

Alkalmazási terület



Alacsony és magas fordulaton üzemelő haszongépjármű motorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek motorjai

Alacsony fordulatszámú, nagy terheléssel üzemelő hajó- és vasúti dízelmotorok

Magas olajfogyasztású, sokat futott gépjárművek

Korosabb, alacsony- és közepes terhelésű benzines tehergépjárművek, buszok, mezőgazdasági- és útépítő gépek

Hagyományos benzines és dízel, szívó- és turbófeltöltött haszon- és személygépjárművek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló nyírásstabilitás

Kimagasló
detergens-diszpergens
tulajdonság

Kiváló koromkezelés

Magas üzemi viszkozitás

Jó kenőfilm szilárdság

Magas szintű bázikus tartalék

Nehéz üzemi körülmények között, magas hőmérsékleten is megőrzi viszkozitási tulajdonságait

Hosszú ideig megőrzi a motor tisztaságát, gátolja a szilárd szennyeződések kiülepedését

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor belső tömítettségét

Erősebben kopott és idősebb motorokban is stabil teherviselő kenőfilm

Folyamatos savsemlegesítés, fokozott korrózióvédelem

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 20W-50
ACEA E3-96 Issue 4
ACEA A3/B3-04
API CG-4/SJ
API CF
NATO Code O-239
MB 227.1
MAN 271

MOL Super Diesel 20W-50

többfokozatú dízelmotor olaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	barna, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,888
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	152,1
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	17,0
Viszkozitási index	119
Folyáspont [°C]	-24
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	8,6

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13010740 MOL Super Diesel 20W-50 X4L
13009277 MOL Super Diesel 20W-50 180KG

4L műanyag kanna (csak rendelésre)
216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu