

MOL Turbo S 10W

egyfokozatú dízelmotor olaj



A MOL Turbo S 10W korszerű teljesítményszintet biztosító adalékok és folyási jellemzőket módosító komponensek felhasználásával előállított ásványolajalapú termék.

Alkalmazási terület



Egyes hajtóművek, nyomatékvtók és hidraulikus rendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Jó detergens-diszpergens tulajdonság

Gátolja a lakk- és iszapszerű lerakódások kialakulását

Kiváló nyírásstabilitás

Viszkózitási tulajdonságait az olajcsere-periódus teljes időtartama alatt megőrzi

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkózitási fokozat: SAE 10W
ACEA E2-96 Issue 5
API CF-4/SJ
MAN 270
Volvo VDS

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,867
Kinematikai viszkózitás 40 °C-on [mm ² /s]	26,0
Kinematikai viszkózitás 100 °C-on [mm ² /s]	5,0
Viszkózitási index	120
Folyáspont [°C]	-33
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	7,5

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Turbo S 10W

egyfokozatú dízelmotor olaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13009400 MOL Turbo S 10W 170KG

13009259 MOL Turbo S 10W

216,5L fém hordó

Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu