

MOL Dynamic Mistral 5W-30

szintetikus dízelmotor olaj



A MOL Dynamic Mistral 5W-30 üzemanyag takarékos, alacsony hamutartalmú, teljesen szintetikus, csúcsteljesítményű, speciálisan alacsony hamu-, kén- és foszfor tartalmú motorolaj a legkorszerűbb haszongépjárművekhez. A szintetikus olajokra jellemző kiváló oxidációs stabilitása folytán tartósan magas motorikus hőmérsékletek mellett is megőrzi eredeti tulajdonságait, és a leghosszabb olajcsere periódusok mellett is tökéletes motorvédelmet biztosít. Széles skálán teljesíti a legmagasabb szintű motorgyártói teljesítményszint rendszereket, valamint a legszigorúbb amerikai és európai dízel motorolaj specifikációkat. Kifejezetten javasolt Euro IV, Euro V és Euro VI emissziós követelményeket teljesítő kipufogógáz tisztító rendszerrel gyártott gépjárművekhez.

Alkalmazási terület



EGR szabályzással, SCR rendszerrel, dízel részecskeszűrővel (DPF) és/vagy dízel oxidációs katalizátorral (DOC) szerelt haszongépjárművek

Alacsony és ultra alacsony kéntartalmú üzemanyaggal működő haszongépjármű motorok

Hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek motorjai

Alacsony fordulatszámon, nagy terheléssel üzemelő hajó- és vasúti dízelmotorok

Tulajdonságok és előnyök

Alacsony hamutartalom

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Üzemanyag-takarékos formula

Alacsony párolgási hajlam

Extrém hidegfolyási tulajdonságok

Kiváló koromkezelés

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Garantálja a kipufogógáz utókezelő berendezések hosszú élettartamát

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Használatával csökkenthetők az üzemeltetési költségek és a károsanyag kibocsátás

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást

Rendkívüli hidegben is könnyű indítással kíméli a jármű akkumulátorát

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Alacsony hőmérsékleten csökkenti az iszap, magas hőmérsékleten a kirakódások képződését

MOL Dynamic Mistral 5W-30

szintetikus dízelmotor olaj



Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-30
MB-Approval 228.51
MAN M 3477
MAN M 3271-1
MAN M 3677
Volvo VDS-4
Renault RLD-3
MACK EO-O Premium Plus
Voith Oil class B
ACEA E9-12
ACEA E7-12
ACEA E6-12
API CJ-4
API SN
JASO DH-2
Volvo CNG
Volvo VDS-3
Scania Low Ash
Scania LDF-4
Renault RXD
MTU Type 3.1
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20078
Cummins CES 20081
DDC 93K218
Deutz DQC IV-10LA

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,855
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	69,2
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	11,7
Folyáspont [°C]	-40
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

MOL Dynamic Mistral 5W-30

szintetikus dízelmotor olaj



Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13011029	MOL Dynamic Mistral 5W-30 10LA	10L műanyag kanna (csak rendelésre)
13008534	MOL Dynamic Mistral 5W-30 47KG	60L fém hordó
13008533	MOL Dynamic Mistral 5W-30 170KG	216,5L fém hordó
13009740	MOL Dynamic Mistral 5W-30 860KG	IBC

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu