

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30

szintetikus motorolaj



A MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30 duális kenőfilm technológiával készült, a legmagasabb személygépjármű teljesítményszinteket és kiváló folyási jellemzőket biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított csúcsteljesítményű, alacsony hamutartalmú, hosszú olajcsere periódusra kifejlesztett szintetikus motorolaj.

Alkalmazási terület



Hosszú olajcsereperiódussal üzemelő VW/Audi/Skoda/Seat benzin- és dízelmotorok

Közvetlen befecskendezésű Common Rail és PD TDI rendszerrel felszerelt dízelmotorok

Dízel részecskeszűrővel (DPF) és háromutas szabályozott katalizátorral ellátott gépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorjai

Tulajdonságok és előnyök

Duális kenőfilm technológia

Normál motor üzemmódban folyadékfilmet, extrém terhelések esetén molekuláris védőréteget alkotva gátolja a fémfelületek érintkezését és kopását

Alacsony szulfáthamu, kén és foszfortartalom (Low SAPS)

Hosszú katalizátor és dízel részecskeszűrő élettartam

Extrém hidegfolyási tulajdonságok

Rendkívüli hidegben is könnyű indítással kíméli a jármű akkumulátorát

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást
Gazdaságos üzemeltetés

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Alacsony hőmérsékleten csökkenti az iszap, magas hőmérsékleten a kirakódások képződését

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Kiváló koromkezelés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 0W-30
VW 504 00/507 00
ACEA C3-16

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30

szintetikus motorolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	fényes, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,843
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	60,6
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	12,2
Folyáspont [°C]	-45
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13010302 MOL Dynamic Gold Longlife 0W-30 X1L

1L műanyag flakon (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu