

MOL Dynamic Star PC 0W-30

szintetikus motorolaj



A MOL Dynamic Star PC 0W-30 duális kenőfilm technológiával készült, teljesen szintetikus alapolajokból és kiváló folyási jellemzőket biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított csúcsteljesítményű, alacsony hamutartalmú, üzemanyag takarékos motorolaj a legkorszerűbb személygépjármű motorokhoz. Alkalmazásának előnyei a legújabb, szűk illesztésekkel készült motorokban érvényesülnek teljes mértékben. Az ACEA (Európai Járműgyártók Szövetsége) a C2 teljesítményszintű motorolajokat - speciálisan alacsony viszkozitásuk miatt - egyes motortípusokhoz nem javasolja.

Kérjük, vegye figyelembe a motorgyártók erre vonatkozó előírásait!

Alkalmazási terület



A PSA konszern által gyártott (Peugeot, Citroen) legmodernebb benzin és dízelüzemű gépjárművek motorjai

Dízel részecskeszűrővel (DPF) és háromutas szabályozott katalizátorral ellátott gépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorjai

Tulajdonságok és előnyök

Duális kenőfilm technológia

Normál motor üzemmódban folyadékfilmet, extrém terhelések esetén molekuláris védőréteget alkotva gátolja a fémfelületek érintkezését és kopását

Alacsony szulfáthamu, kén és foszfortartalom (Low SAPS)

Hosszú katalizátor és dízel részecskeszűrő élettartam

Alacsony HTHS viszkozitás

Hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez kimagasló kopásvédelem mellett

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást

Extrém hidegfolyási tulajdonságok

Rendkívüli hidegben is könnyű indítással kíméli a jármű akkumulátorát

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 0W-30
ACEA C2-16
PSA B71 2312

MOL Dynamic Star PC 0W-30

szintetikus motorolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,844
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	54,3
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	9,7
Viszkozitás index	165
Folyáspont [°C]	-48
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031980

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13301156 MOL Dynamic Star PC 0W-30 1L

1L műanyag flakon (csak rendelésre)

13301155 MOL Dynamic Star PC 0W-30 170KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu