

**NAGY HATÁSÚ, NEM OLVADÓ KENŐZSÍR**

- Tökéletes, hosszútávú kenést biztosít.
- Szélsőséges körülmények között is megőrzi kenőképességét: ellenáll ütésnek, rázkódásnak, lökésszerű terhelésnek, torlónyomásnak és magas (290°C) hőmérsékletnek.
- Vízálló.
- Saválló.
- Véd a korrózió ellen (folyamatos kenőbevonatot képez).

**ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK**

A SUPER IMPACT egy nagy hatású, nem olvadó kenőzsír, amit kifejezetten a legjobb minőségű paraffin alapolajokból és speciális adalékanyagokból fejlesztettek ki. A SUPER IMPACT folyamatos kenést biztosít, ezáltal növelve a gépek,

berendezések élettartamát és működésük hatékonyságát. Más zsírokkal ellentétben a SUPER IMPACT nem nyomódik ki, nem folyik, vagy fröccsen le a kezelt felületről, így tartós védelmet biztosít.

TECHNIKAI ADATOK

Összetétel: bentonzsír, petróleumszármazékok, rozsdásodást és oxidációt gátló anyagok, EP-adalékanyag
Halmazállapot: kenhető paszta
Megjelenés: vörös színű, vízzel nem elegyedő paszta
Szag: petróleum
Sűrűség: 0,90 g/cm³
Elektromosan nem vezető

TIMKEN EP teszt: 65 lbs.
NLGI fokozat: 2,5
Cseppenés (olvadás) pont: nem olvad
Tűzveszélyességi osztályba sorolás: mérsékelt tűzveszélyes
Minőségét megőrzi: 12 hónapig
Biztonsági intézkedések: a biztonsági adatlapnak megfelelően.
KIZÁRÓLAG SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Szélsőséges terhelések között üzemelő gépek, berendezések kenéséhez. Széles hőmérséklettartományban alkalmazható, csúszó és gördülő csapágyaknál, osztatlan/perselyes csapágyaknál, nyerges csatlakozásoknál, vízpumpáknál, kardántengelyeknél, láncoknál, alváznál, lengőcsapoknál, tengelyeknél és fékberendezések működtető szerkezeteinél.
- HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
A felületet meg kell tisztítani az előregedett, elfáradt kenőanyagtól.
Zárt rendszerű kenés esetén ki kell pumpálni a régi kenőanyagot.
Az így nyert felületre lehet egyenletesen rávinni a SUPER IMPACT kenőanyagot.
Adagolás, felhordás: Nyitott vagy zárt rendszerű kenéssel.

TERMÉKADATOK

Cikkszám	Termék neve	Kiszerelés	Anyagtípus
502001	SUPER IMPACT	400 gr	Kenőanyagok
502002	SUPER IMPACT	18,2 kg	Kenőanyagok

**FIGYELMEZTETÉS**

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

XINTEX HUNGARY KFT.

H-1106 Budapest, Porcelán u. 2, Levélcím: Budapest 1441, PF. 653,
Tel +36 (1)262-1307, Fax +36 (1)260-6144, xintex-hu@xintex-group.com

WWW.XINTEX-GROUP.COM

XINTEX®
HUNGARY