



LM PNEOL VG 32 Szerszámgépolaj

Általános Információ:

Az LM Pneol VG 32 sűrített levegővel működtetett préslégszerszámok és pneumatikus vezérlésű ipari rendszerek olaja. Ha nedvességgel közvetlenül érintkezik, kiváló kenő-és tapadóképessége miatt védelmet biztosít a korrózióval, a rozsdával és a kopással szemben.

Tulajdonságok:

- Oxidáció-, kopás-és korróziógátló
- Kiváló kenőképesség
- Magas viszkozitás-index
- Kiváló tapadóképesség
- Jó porlaszthatóság
- Aktív szennyeződés kezelés

Alkalmazási Terület:

Bányászat és építőipar területén alkalmazott ütő és rotációs préslégszerszámok

Sűrített levegővel működő szerszámok (csavarhúzó, fúró, ütve fúró, légalapácsok)

Előnyök:

- Nagy teherviselő kenőfilm réteget képez
- Optimális kenés és üzemelés széles környezeti és üzemi hőmérséklet – tartományban
- Nedvesség jelenlétében is hatékony védelmet nyújt az acél és színesfém alkatrészekre
- Hosszabb berendezés élettartam érhető el

LM HUNGAROLUBE KFT. - **NYÍREGYHÁZA**

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - **MISKOLC**

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu





Műszaki adatok:

• Sűrűség 15C-on (g/cm ³)	0,876
• Kinematikai viszkozitás 40C-on (mm ² /s)	35
• Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm ² /s)	6,1
• Viszkozitási index	122
• Folyáspont (C)	-36
• Lobbanáspont (C)	220

Minőségi Szabvány:

ISO – L – PAB

ISO – L – PAC

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 60 hónapig

Tűzveszélyesség: IV. fokozat „D” osztály

Tárolási hőmérséklet: 0C és 50 C fok között

Kiszerelések:

LM PNEOL VG 32 1 liter Műanyag flakon

LM HUNGAROLUBE KFT. - **NYÍREGYHÁZA**

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - **MISKOLC**

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

