

LM Kompresszor

VDL 100

kompresszorolaj

A termék általános tulajdonságai:

Az LM Kompresszor VDL 100 dugattyús kompresszorok henger-, valamint hajtás mechanizmusának kenésére kialakított nagyteljesítményű kenőanyag.

Nagy hatékonyságú oxidáció- és korróziógátló adalékokat tartalmazó, alacsony üledékképződési hajlammal rendelkező magasan finomított ásványolajok keveréke.

Kiválóan alkalmas levegő és más semleges gázok, pl. nitrogén, hidrogén, valamint szénhidrogén származékok szállítását, sűrítését végző nagy terhelésű kompresszorok kenésére.

Használatával kiterjeszthető az olajcsere periódusa, az igénybevételtől függően 5000-8000 üzemórás szerviz intervallum is megvalósítható az olaj degradáció és lerakódások kialakulása nélkül.

Oxigén- és klórkompresszorok, valamint agresszív gázokat szállító kompresszorok kenésére nem használható.

Tulajdonágok:

- Kiváló kenőképesség
- Kiemelkedő hő- és oxidációs stabilitás
- Kiváló vízelváló képesség
- Kiváló korrózióvédő hatás
- Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés
- Nagy teherviselő képességű kenőfilm réteget képez, megóvjva a mozgó gépelemek állapotát, hatékony energiafelhasználást tesz lehetővé
- Magas üzemi hőmérséklet és nyomásviszonyok között is hosszútávon ellenáll az öregedési folyamatnak és üledékképződésnek
- Biztosítja a sűrítőtér elemeinek, csapágynak tisztaságát, kiterjesztett olajszerkezeti ciklus és alacsonyabb karbantartási költség érhető el
- A tartály alján kiváló kondenzálódott víz egyszerűen leereszthető A folytonos kenőfilm véd a rendellenes kopástól
- Hosszabb olajszerkezeti ciklus és berendezés élettartam
- Az acél és színesfém alkatrészek kimagaslóan hosszú távú védelme nedvesség jelenlétében is

Alkalmazási területek:

Egy- és többfokozatú dugattyús kompresszorok

Nehéz üzemi körülmények között működő, nagy nyomást előállító, 220°C-ot elérő sűrítési véghőmérsékletű légkompresszorok

Szénhidrogéneket, semleges vegyipari gázokat szállító, zárt rendszerű kompresszorok

Minőségi szabványok:

Viszkozitási fokozat: ISO VG 100 ISO-L-DAB
DIN 51506 VDL
DIN 51517-2 (CL)

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu



LM Kompresszor

VDL 100

kompresszorolaj

Műszaki adatok:

Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,885
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	104
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	11,34
Viszkozitási index	95
Folyáspont [°C]	-24
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	260
Semlegesítési szám [mg KOH/g]	0,1
Kokszolási maradék (Conradson) [% (m/m)]	0,06

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk:

KN kód: 27101981

Kiszerezési Egység:

LM Kompresszorolaj VDL 100 1L Műanyag kanna

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu

