

Alkalmazási terület:

Ideális vegyes mezőgazdasági járműparkokhoz és kapcsolt berendezéseikhez. Alkalmazható motorokban, sebességváltókban, tengelyhajtásokban és hidraulikus rendszerekben.

Általános Információ

Az LM Agri Utto olyan hidro-hajtómű traktorolaj, amelyet a mezőgazdasági és ipari gépek berendezéseinek működtetéséhez speciálisan fejlesztettek ki.

Tulajdonságok:

- Kiválóan ellenáll az öregedésnek.
- Nagyfokú tisztítóhatás jellemzi a lerakódásokkal és az égési maradványokkal szemben.
- Megakadályozza a hidegizap képződést.
- Kiválóan véd a kopás és a korrózió ellen.

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk.

Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartunk távol.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):

48 hónapig

Tárolási hőmérséklet: max. 40C

Teljesítményszint:

API GL-4

Allison C-4

Case NEW Holland CNH MAT 3525

CATERPILLAR TO-2

Műszaki adatok:

Sűrűség	822 kg/m ³
Kinematikai viszkozitás 40C-on (mm ² /s)	74
Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm ² /s)	11,3
Viszkozitás osztály	10W30
Folyáspont (°C)	<-30
Lobbanáspont (C)	222

Kiszerelések:

LM AGRI UTTO 9 Liter

LM AGRI UTTO 20 Liter

LM AGRI UTTO 50 Liter

LM AGRI UTTO 200 Liter

Műanyag Kanna

Műanyag Kanna

Acél hordó

Acél hordó

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A

Telefon: 06 42 595 265

Fax: 06 42 595 264

E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

3527 Miskolc, József A. u. 80.

3527 Miskolc, József A. u. 80.

06 46 505 206

06 46 505 207

info@hungarolube.hu

