

LM SYNTH_GOLD

5W/40 C3

Teljesen szintetikus motorolaj

A termék általános tulajdonságai:

Az ACTIVE POWER sorozat tagjai a legmodernebb szintetikus technológiával gyártott, energiatakarékos motorolajok, amelyek kiválóan alkalmazhatók modern, nagyteljesítményű motorban. Az LM SYNTH-GOLD 5W/40 motorolaj kiváló minőségű és tulajdonságú szintetikus alapolajból és a motorolajokra vonatkozó legmagasabb teljesítményszinteket biztosító adalékrendszer felhasználásával előállított termék.

Nagy viszkozitási indexének köszönhetően speciális hidegfolyási tulajdonságokkal rendelkezik, így a téli üzemeltetés során mindvégig tökéletes motorvédelmet biztosít, véd az ilyenkor jellemző intenzív kopástól. Lehetővé teszi a gondmentes hidegindítást, kíméli a jármű akkumulátorát.

A szintetikus olajokra jellemzően kiváló oxidációs stabilitása folytán tartósan magas motorhőmérséklet alatt is megőrzi eredeti tulajdonságát.

Tökéletes motorvédelmet biztosít, tisztán tartja a motor belső részeit, csökkenti a motoralkatrészek kopását, megvédi a korróziótól és közömbösíti az üzem közben keletkező savakat és meggátolja a feketeiszap képződést.

Felhasználás:

Az LM SYNTH-GOLD 5W/40 a legmodernebb személygépkocsik és transzporterek szívó vagy turbófeltöltött benzines motorjainak kenőanyaga. Használható minden olyan gépjárműhöz, ahol a gépkönyvi előírás a megadott teljesítményszinteket vagy ezeknél alacsonyabbat jelöl meg.

Speciális összetételének köszönhetően még szélsőséges üzemeltetési feltételek mellett is jelentős tartalékokkal rendelkezik az autógyártók által megengedett hosszú olajcsereperiódusok végén is.

A használat során figyelembe kell venni a speciális gyártói előírásokat, az engedélyezett viszkozitást és olajcsere-periódusokat is beleértve.

Teljesítményszintek, minőségi szabványok:

- API SN/CF
- Jóváhagyások
- VW 502.00/505.00,
- Porsche A40,
- RN 710/700,
- GM-LL-B-025

Műszaki adatok:

MŰSZAKI JELLEMZŐK	MÉRTÉKEGYSÉG	
Kinematikai viszkozitás 100 C°-on	mm ² /s	14,5
Viszkozitási index		155
Folyáspont	°C	-36
Forráspont	°C	220
SAE viszkozitási osztály		5w/40

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu



LM SYNTH_GOLD

5W/40 C3

Teljesen szintetikus motorolaj

Tárolási és kezelési előírások:

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget. Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Kiszerelések:

LM SYNTH_GOLD 5W/40 C3 1 Liter	műanyag kanna
LM SYNTH_GOLD 5W/40 C3 4 Liter	műanyag kanna
LM SYNTH_GOLD 5W/40 C3 50 Liter	fémhordó
LM SYNTH_GOLD 5W/40 C3 200 Liter	fémhordó

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.
Telefon: 06 42 505 206
Fax: 06 42 505 207
E-mail cím: info@hungarolube.hu

