



Mobil Super 2000 x1 10W-40

Nagy teljesítményű, többfokozatú rész-szintetikus személygépkocsi motorolaj

A termékek leírása

A Mobil Super 2000 x1 10W-40 nagy teljesítményű rész-szintetikus motorolaj, amely megfelel a korszerű benzin- és dízelmotoros autók támasztotta legmagasabb követelményeknek.

A termék jellemzői és előnyei

A Mobil Super 2000 x1 10W-40 hagyományos és szintetikus alapolajok és gondosan összeállított adalékcsomag egyedülálló kombinációjával tisztább motort és jobb védelmet biztosít, mint a hagyományos ásványi motorolajok. A szintetikus komponens minden téren javítja az olaj teljesítményét. Aktív összetevői révén a Mobil Super 2000 x1 10W-40 növeli a motor tisztaságát, megelőzi a káros lerakódásokat, iszap és lakképződést, és védelmet biztosít a kopás ellen mind alacsony, mind magas hőmérsékleten. Főbb jellemzői és előnyei a következők:

Jellemzők	Előnyök
Kiváló oxidációs és termikus stabilitás	Csökkenti a lerakódásokat és a káros iszapképződést a motor forró részein.
Kiváló kopásgátló hatás	Csökkenti a kopást, ezáltal a karbantartási költségeket is.
Hatékony védelem a kopás és lerakódások ellen	Meghosszabbítják a motor élettartamát, megbízható üzemmenetet biztosítanak.
Magas viszkozitás-index és nyírásstabilitás	Kiváló kenést biztosítanak mind alacsony, mind magas hőmérsékleten. Kitűnő védelmet biztosítanak mind alacsony, mind magas hőmérsékleten erős igénybevétel esetén is.

Felhasználási területek

A Mobil Super 2000 x1 10W-40 különösen ajánlott nagy teljesítményű, turbófeltöltésű benzin- és dízelmotorokhoz, de régebbi szívómotorokhoz is használható. A Mobil Super 2000 x1 10W-40 kitűnő választás személygépkocsikhoz, könnyű tehergépkocsikhoz és furgonokhoz.

Specifikációk és jóváhagyások

A Mobil Super 2000 x1 10W-40 teljesíti vagy túlteljesíti a következő ipari előírásokat:

ACEA A2/B2/A3/B3

API SL/SJ/CF

A Mobil Super 2000 x1 10W-40 a következő gépgyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:

MB 229.1

VW 505.00

Tipikus jellemzők

SAE	10W-40
Viszkozitás, ASTM DS 445	
cSt @ 40°C	98
cSt @ 100°C	14.4
Szulfát hamu, wt%, ASTM D 874	0.91
HTHS viszkozitás, mPa s @ 150°C ASTM D 4683	3.95
Lobbanáspont, °C, ASTM D 92	230
Sűrűség @15°C kg/l, ASTM D 4052	0.87
Dermedéspont, °C, ASTM D 97	-30

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy amennyiben a terméket a javasolt felhasználási területeken használják és betartják a biztonságtechnikai adatlapban foglaltakat, a terméknek nincs egészségkárosító hatása. Biztonságtechnikai adatlapot ügyfélszolgálatunkon kérhetnek, vagy megtalálják az Interneten. Ne használják a terméket a javasoltaktól eltérő célokra. A használt termék elhelyezésénél ügyeljenek a környezetvédelemre.